



<https://www.yeoshe.com.tw/>

YEOSHE

WH 水泵

伺服、節能
高壓中央出水口

產品簡介

高壓中心出水泵，專門使用在加工機械，刀具含中心出水孔，大幅提昇切削性能，使用 3%以上的水溶性切削液或切削油。

產品特色

高密度集成體積小

相較傳統高壓系統，將蓄水箱、過濾桶、過濾器、抽水泵，集合在單一產品，且垂直排列，佔位面積僅剩 25%，可直接安裝於加工機水箱。

高壓力、節能、過濾精度

抽水內膽採用高壓柱塞結構，可承受高壓 $70\text{kg}/\text{cm}^2$ ，採電控配置可達到節能效果。過濾精度 400Mesh (38 μm)，可加購安裝高壓高精度過濾器 1250Mesh (10 μm)以上。


高壽命、低耗損

採用高精度過濾器保護柱塞，物理清洗自動排污，延長水泵壽命，降低過濾器更換頻率。


規格表

泵浦型式	高壓柱塞型	-
排量	H 高壓出水： 16, 19, 24, 28 cc/rev	-
	L 排汙口： 10 cc/rev	-
最高壓力	70kg/cm ²	出水口為關閉狀態時的壓力，使用壓力效率與受出水口孔徑影響而減少
抽取液體	3%以上水溶性切削液、切削油、液壓油、滑道油 黏度： 2~70 cSt	不可使用： 1. 具揮發性、危險性的汽油 2. 無防鏽效果之水溶液、水
最高轉速	2000 RPM	-
過濾精度	400Mesh (38 μm)	泵含 400Mesh(38um)過濾精度，可加購安裝高精度過濾器達 800Mesh(18um) (過濾器規格請參閱 P.8)
最大通過顆粒	直徑 2mm	直徑 2mm 以上的顆粒將阻絕在外， 2mm 以內將吸入，由排汙口排出
噪音值	56~76 dB	距離出水泵 1.5m


感應電機



伺服馬達



迴路圖



訂貨規格/型號

電機 motor HP(KW)	60HZ 1740RPM				50HZ 1450RPM			
	最高壓力 pressure kg/cm ²	吐出量 cc/rev	泵排量 LPM(L/min) 1740RPM	型號	最高壓力 pressure kg/cm ²	吐出量 cc/rev	泵排量 LPM(L/min) 1450RPM	型號
1 (0.75)	14	16	27.8	※ WH216S1-07A14	16	16	23.2	※ WH216S1-07A16
2 (1.5)	18	24	41.8	※ WH224S1-15A18	22	24	34.8	※ WH224S1-15A22
	24	19	33.1	※ WH219S1-15A24	28	19	27.6	※ WH219S1-15A28
	28	16	27.8	※ WH216S1-15A28	34	16	23.2	※ WH216S1-15A34
3 (2.2)	24	28	48.7	※ WH228S1-22A24	28	28	40.6	※ WH228S1-22A28
	28	24	41.8	※ WH224S1-22A28	33	24	34.8	※ WH224S1-22A33
	36	19	33.1	※ WH219S1-22A36	43	19	27.6	※ WH219S1-22A43
	42	16	27.8	※ WH216S1-22A42	50	16	23.2	※ WH216S1-22A50
5 (3.7)	40	28	48.7	※ WH228S1-37A40	48	28	40.6	※ WH228S1-37A48
	46	24	41.8	※ WH224S1-37A46	55	24	34.8	※ WH224S1-37A55
	60	19	33.1	※ WH219S1-37A60	70	19	23.2	※ WH219S1-37A70
	70	16	27.8	※ WH216S1-37A70	70	16	23.2	※ WH216S1-37A70
7.5 (5.5)	60	28	48.7	※ WH228S1-55A60	70	28	40.6	※ WH228S1-55A70
	70	24	41.8	※ WH224S1-55A70	70	24	34.8	※ WH224S1-55A70
	70	19	33.1	※ WH219S1-55A70	70	19	27.6	※ WH219S1-55A70
10 (7.5)	70	28	48.7	※ WH228S1-75A70	70	28	40.6	※ WH228S1-75A70
	70	24	41.8	※ WH224S1-75A70	70	24	34.8	※ WH224S1-75A70
	70	19	33.1	※ WH219S1-75A70	70	19	27.6	※ WH219S1-75A70

※有庫存 · 常備品 ○接受訂製

型號說明

WH : 高壓中心出水泵

2 : SIZE 2

○ 16 : 16(cc/rev)

※ 19 : 19(cc/rev)

※ 24 : 24(cc/rev)

※ 28 : 28(cc/rev)

※ 有庫存・常備品
○ 接受訂製

▲若包含感應電機和伺服馬達時，客戶可自選軸心型式。

▲若包含感應電機和伺服馬達時，軸心型式根據所選電機為固定搭配。

S1 : 齒型 13T DP16/32 (搭配感應電機)

K1 : 鍵型 φ22.22*6.35

K2 : 鍵型 φ19.05*4.76 (搭配2HP伺服馬達)

00 : 無電機 (客戶自備)

07 : 0.75(KW)=1 HP

15 : 1.5(KW)=2 HP

22 : 2.2(KW)=3 HP

37 : 3.7(KW)=5 HP

55 : 5.5(KW)=7.5 HP

75 : 7.5(KW)=10 HP

馬達連接凸緣

M : φ110

F : φ130

G : φ180

無註記：標準型

F : 含變頻控制器

訂購型號：



C : Cutting Fluid 切削液、切削油2~20 cSt

H : Hydraulic Oil 液壓油22~46cSt, VG32, VG46

S : Slideway Oil 滑道油 VG68

N : 無電壓

A : 三相感應電動機 AC220V 50/60HZ

B : 三相感應電動機 AC220V 50/60HZ CE認證標示 IE3

S : 伺服馬達(外部控制器) AC220V

T : 伺服馬達(控制器一體式) AC220V

特殊代碼用途：為客戶專屬的商品組合(出水泵、配件、腳架)，當您購買二次以上相同的多樣商品時，可為您建立專屬的訂購碼，方便訂貨時使用。

本型號不包含腳架。
欲購買腳架請參閱 P7

00 : 未設定壓力 (需自備無電機)

14 : 14 kg/cm²18 : 18 kg/cm²24 : 24 kg/cm²28 : 28 kg/cm²36 : 36 kg/cm²40 : 40 kg/cm²

(出水口為關閉狀態時的壓力)

42 : 42 kg/cm²

壓力須為電機與吐出量相互匹配


46 : 46 kg/cm²

(請參閱規格表)

60 : 60 kg/cm²70 : 70 kg/cm²


本公司相關產品經設計變更後恕不另行通知

外觀尺寸 WH2 (全配)



使用說明

1. 高壓中心出水泵建議採用腳架(參閱 P7) , 安裝於過濾系統最尾端，將進水口浸入液面 10cm 以上。
2. H 高壓出水口，連接至機械切削刀具中心出水管路。
3. L 排汙口，連接至機械過濾系統前端，管線配置注意勿使空氣回流，可採無壓力止逆閥，或管線一部份低於水位。
4. 高壓中心出水泵具排汙功能，需定期清理外部過濾系統。




本公司相關產品經設計變更後恕不另行通知

外觀尺寸 WH2 (出水泵搭配電機或馬達)

三相感應電機

伺服馬達(控制器一體式) 伺服馬達(控制器位於外部)




電機型式	HP (KW)	L	LM	DM	DW	KG
三相感應電機	1HP (0.75KW)			190	200	
	2HP (1.5KW)	763	305	190	200	46
	3HP (2.2KW)	803	345	190	200	53
	5HP (3.7KW)	834	376	190	200	58
	7.5HP (5.5KW)	856	398	190	250	65
三相感應電機 IE3	2HP (1.5KW)	763	305	190	200	
	3HP (2.2KW)	803	345	190	200	
	5HP (3.7KW)	783	325	236	250	
伺服馬達	2HP (1.5KW)	731	273	190	200	
	7.5HP (5.5KW)	846	388	236	250	
	10HP (7.5KW)	866	408	236	250	

本公司相關產品經設計變更後恕不另行通知


外觀尺寸 WH2 (出水泵介面與軸心)

無電機，僅出水泵




	DW	D1	H	F	G
法蘭 130	200	130	10	φ 165	M10x14 深
法蘭 180	250	180	10	Φ 215/225	M12 貫穿

軸心型式





軸心:S1

13T DP16/32 壓力角30度
(ANSI B92.1)



軸心:K1



本公司相關產品經設計變更後恕不另行通知


腳架型號規格表

腳架型號	水箱高(B)	腳架長度(L)	外部(S)
免腳架	420	--	--
WH2-F250	250	188	215
WH2-F240	240	198	205
WH2-F230	230	208	195
WH2-F220	220	218	185
WH2-F210	210	228	175
WH2-F200	200	238	165
WH2-F190	190	248	155
WH2-F180	180	258	145
WH2-F170	170	268	135
WH2-F160	160	278	125
WH2-F150	150	288	115
WH2-FXXX	150~350	288~88	115~315


水箱高度範圍 150~350，此區間內以 10 為單位皆可訂製。
(單位：mm)

腳架說明

- 當水箱高度達 420mm 以上，出水泵可直接插入。
- 水位應高於粗濾網 10cm 以上。
- 粗濾網應離水箱底部最少 1cm。




泵浦介面




水箱蓋介面

(需配置於過濾系統尾端)




本公司相關產品經設計變更後恕不另行通知




高壓過濾器規格表

型號	流量(L/min)	最高壓力(kgf/cm ²)	過濾精度
RPI-08-2-N-M600	180	70	600M (23μm)
PRI-08-2-N-M800	180	70	800M (18μm)




本公司相關產品經設計變更後恕不另行通知


集成體積小



高壓力、節能




產品壓力範圍




本公司相關產品經設計變更後恕不另行通知

管線配置


鐵屑輸送機




磁吸輸送機



外部過濾機



無過濾機台



本公司相關產品經設計變更後恕不另行通知

YEOSHE BEST CHOICE
Innovative Technology

Efficient Performance
Reliable Quality and Service



油聖液壓科技有限公司

YEOSHE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO., LTD.

413 台灣台中市霧峰區霧工一路68號

No.68, Wugong 1st Rd., Wufong Dist., Taichung City, Taiwan, 413

TEL +886-4-2333339 FAX +886-4-23333817 E-mail yeoshe@yeoshe.com.tw

東莞辦事處 Dongguan

CP +86-13600266957 (Miss Zhong)

E-mail yeoshe@yeoshe.com.tw

上海辦事處 Shanghai

CP +86-15021931394 (Mr. Wu)

CP +86-18939716986 (Mr. Chen)

經銷商 Distributor



www.yeoshehydraulic.com

版權所有 翻印必究
Copyright @2025 by YEOSHE